

Supra UV Offset Folie

Supra UV Offset Film

Bezeichnung

Supra UV Offset Folie	567410 - 413
	567415 - 416
Tiefschwarz	567827
Tiefschwarz	567974

Description

Supra UV Offset Film	567410 - 413
	567415 - 416
Deep Black	567827
Deep Black	567974

Einsatzbereich

Endlos- und Bogenoffsetdruck
Ein- und Mehrfarbendruck
naß auf trocken mit Zwischentrocknung oder
naß in naß mit Endtrocknung

Application

Continuous stationery and sheet-fed offset printing
Single and multi-colour printing
Wet-on-dry with inter-unit drying or
wet-on-wet with final drying

Einsatzbeschränkungen

Die Farben werden **nicht** für das Bedrucken von
Lebensmittelverpackungen empfohlen!

Restriction

These inks are **not** recommended for printing
on food packaging.

Qualitätsmerkmale

- stabiles Farb- und Feuchtwertsverhalten auch bei extrem hoher oder niedriger Farbführung
- schnelle Härtungsgeschwindigkeit

Quality characteristics during printing

- stable ink transference and damping properties, even at extremely high or low ink supply
- fast curing speed

Bedruckstoffe

Kunststoffolien: PVC, PET, PS, PE, PP
(ggf. mit Druckvorbehandlung)

Substrates

Plastic films: PVC, PET, PS, PE, PP
(if necessary with pre-treatment)

Lagerung

Produkt kühl und trocken unter Lichtausschluß lagern.
Die Lagergarantie beträgt 6 Monate.

Storage

Product should be stored cool and dry in a dark place.
Shelf life is 6 months.

Echtheiten nach DIN ISO 2836 Resistances according to DIN ISO 2836							
Skalenfarben	Process inks	Artikelnummer Product code	Licht WS n. DIN 16525 light WS acc. DIN 16525	lasierend/deckend transparent/opaque	Sprit sprit	Lösemittelgemisch nitro	Alkali alkali
Gelb	Yellow	567410	5	l t	+	+	+
Magenta	Magenta	567411	5	l t	+	+	-
Cyan	Cyan	567412	8	l t	+	+	+
Schwarz	Black	567413	8	d o	+	+	+
Gelb	Yellow	567415	7	l t	+	+	+
Magenta	Magenta	567416	7	l t	+	+	+
Tiefschwarz	Deep Black	567827	8	d o	-	-	+
Tiefschwarz	Deep Black	567974	8	d o	+	+	+

Eigenschaften	Properties
+ UV härtend	+ UV curing
+ hohe Farbintensität	+ high colour intensity
+ punktscharfer Druck	+ dot-sharp printing
+ gute Scheuerfestigkeit	+ good rub resistance
+ hoher Glanz	+ high gloss
+ gute Haftung	+ good adhesion
Liefergebände	Packaging size
2,5kg Vakuumdosen	2,5kg vacuum tin
weitere Gebände auf Anfrage	other sizes on request

Diese Technische Information hat beratenden Charakter
und entspricht unserem derzeitigen Kenntnisstand.

This technical information has only an advisory character
and complies with our current state of knowledge.

Status/ State
03/14

Jänecke+Schneemann
Druckfarben



... natürlich
umweltgerecht