

Supra UV WL Skalenfarben

Supra UV WL Process inks

Echtheiten nach DIN ISO 16524-26 Resistances according to DIN ISO 16524-26

Skalenfarben	Process inks	Artikelnummer Product code	Licht WS n. DIN 16525 light WS acc. DIN 16525	lasierend/deckend transparent/opaque	Sprit sprit	Lösemittelgemisch nitro	Alkali alkali
Gelb	Yellow	569620	5	l t	+	+	+
Magenta	Magenta	569621	5	l t	+	+	-
Cyan	Cyan	569622	8	l t	+	+	+
Schwarz	Black	569623	8	d o	+	+	+
Gelb (Lichtecht)	Yellow (Lightfast)	569625	7	l t	+	+	+
Magenta (Lichtecht)	Magenta (Lightfast)	569626	7	l t	+	+	+

Einsatzbereich

Wasserloser Bogen- und Rollen-offsetdruck
Ein- und Mehrfarbendruck
naß auf trocken mit Zwischentrocknung oder naß in naß
mit Endtrocknung

Eigenschaften

- UV-härtend
- hohe Farbintensität
- punktscharfer Druck
- gute Haftung
- lackier- und kaschierbar

Bedruckstoffe

PE, PP, PVC, PS, alukaschierter Karton und andere vorbehandelte Kunststoffe

Qualitätsmerkmale

- gutes Mitgehen im Farbkasten ohne Rührwerk
- gute Farbübertragung
- schnelle Härtung

Einsatzbeschränkungen

Die Farben werden nicht für das Bedrucken von Lebensmittelverpackungen empfohlen.

Application

Waterless sheet-fed and continuous stationery offset
Single and multi-colour printing
Wet-on-dry with inter-unit drying or wet-on-wet with final drying

Properties

- UV curing
- high colour intensity
- dot-sharp printing
- good adhesion
- suitable for laminating and varnishable

Substrates

PE, PP, PVC, PS, aluminium coated carton and other pre-treated synthetic materials

Quality characteristics during printing

- good runability properties in ink units without agitators
- good ink transfer
- fast curing

Restriction

These inks are not recommended for printing food packaging.

Diese Technische Information hat beratenden Charakter und entspricht unserem derzeitigen Kenntnisstand.

1/2 This technical information has only an advisory character and complies with our actual state of knowledge.

Status/ State

12/15



JÄNECKE + SCHNEEMANN



Supra UV WL Skalenfarben

Supra UV WL Process inks

Hinweis

Bei Verwendung von Überdrucklacken anderer Hersteller sollten Vorversuche hinsichtlich der Verträglichkeit gemacht werden. Jegliche Farbzusätze sollten vermieden werden.

Lagerung

Produkt kühl und trocken unter Lichtausschluß lagern. Die Lagergarantie beträgt 6 Monate.

Ihr Service

Unser kompetenter Kundenservice berät Sie gern. Testen Sie uns!

Remark

When using overprint varnishes of other suppliers, preliminary tests of compatibility should be made. Any ink additive should be avoided.

Storage

Product should be stored cool and dry in a dark place. Shelf life in unopened tins is 6 months.

Your service

Our competent customer service is always at your disposal. Test our quality and be convinced!

Diese Technische Information hat beratenden Charakter und entspricht unserem derzeitigen Kenntnisstand.

2/2 This technical information has only an advisory character and complies with our actual state of knowledge.

Status/ State

12/15



JÄNECKE + SCHNEEMANN