

Supra UV Offset Folie LMI

Supra UV Offset Film LMI

Bezeichnung

Skalenfarben 568750 - 3

Einsatzbereich

Lebensmittelverpackungen im
Bogen- und Rollenoffsetdruck
Ein- und Mehrfarbendruck

Qualitätsmerkmale

- sehr gutes Farb- und Feuchtwertsverhalten auch bei extrem hoher oder niedriger Farbführung;
- schnelle Härtungsgeschwindigkeit
- migrationsarm bei sachgerechter Verarbeitung

Lagerung

Produkt kühl und trocken unter Lichtausschluß lagern.
Die Lagergarantie beträgt 6 Monate.

Bedruckstoffe

Kunststoffolien: PVC, PET, PS, PE, PP
(ggf. mit Druckvorbehandlung)

Unsere Leistung

100% Farbqualität - natürlich umweltgerecht.
J+S bietet Ihnen erstklassige Farben bei umweltgerechter
Produktion.

Ihr Service

Unser kompetenter Kundenservice berät Sie gern.
Testen Sie uns!

Description

Process inks 568750 - 3

Application

Food packaging. Continuous stationery and sheet-fed
offset printing
Single and multi-colour printing

Quality characteristics during printing

- very good ink transference and damping properties, even at extremely high or low ink supply
- fast curing speed
- low migration when processed properly

Storage

Product should be stored cool and dry in a dark place.
Shelf life in unopened tins is 6 months.

Substrates

Plastic films: PVC, PET, PS, PE, PP
(if necessary with pre-treatment)

Our performance

100% ink quality - and for environments sake.
J+S offer first quality inks manufactured without
harming the environment.

Your service

Our competent customer service is always at your disposal.
Test our quality and be convinced!

Echtheiten nach DIN ISO 2836 Resistances according to DIN ISO 2836

Skalenfarben	Process inks	Artikelnummer Product code	Licht WS n. DIN 12040 light WS acc. DIN 12040	lasierend/deckend transparent/opaque	Sprit sprit	Lösemittelgemisch nitro	Alkali alkali
Gelb	Yellow	568750	5	l t	+	+	+
Magenta	Magenta	568751	5	l t	+	+	-
Cyan	Cyan	568752	8	l t	+	+	+
Schwarz	Black	568753	8	d o	+	+	+
Gelb	Yellow	568895	7	l t	+	+	+
Magenta	Magenta	568896	7	l t	+	+	+

Eigenschaften	Properties
+ UV härtend	+ UV curing
+ Geruchsarm, migrationsarm	+ low odour, low migration
+ hohe Farbintensität	+ high colour intensity
+ hoher Glanz	+ high gloss
+ gute Scheuerfestigkeit	+ good rub resistance
+ sehr gute Haftung	+ very good adhesion

Diese Technische Information hat beratenden Charakter
und entspricht unserem derzeitigen Kenntnisstand.

1/6

This technical information has only an advisory character
and complies with our current state of knowledge.

Status/ State

11/14

Jänecke+Schneemann
Druckfarben



... natürlich
umweltgerecht

Supra UV Offset Folie LMI

Supra UV Offset Film LMI

Echtheiten nach DIN ISO 2836 Resistances acc. to DIN ISO 2836

Pantone® Grundfarben migrationsarm Pantone® Basic inks low migration	Artikelnummer Product code	Licht WS DIN ISO 12040 light WS acc DIN ISO 12040	lasierend/ deckend transparent/ opaque	Sprit sprit	Lösemittelgemisch nitro	Alkali alkali
Pantone® Yellow	574000	5	l t	+	+	+
Pantone® Warm Red	574001	3	l t	+	+	-
Pantone® Rubine Red	574002	5	l t	+	+	-
Pantone® Rhodamine Red echt ¹⁾ / res. ¹⁾	574003	7	l t	+	+	+
Pantone® Purple echt ¹⁾ / res. ¹⁾	574004	7	l t	+	+	+
Pantone® Violet echt ¹⁾ / res. ¹⁾	574005	7	l t	+	+	+
Pantone® Reflex Blue echt ¹⁾ / res. ¹⁾	574006	7	l t	+	+	+
Pantone® Process Blue	574007	8	l t	+	+	+
Pantone® Green	574008	8	l t	+	+	+
Pantone® Black	574009	8	d o	+	+	+
Pantone® Transparent White	574010					
Pantone® Yellow 012	574012	5	l t	+	+	+
Pantone® Orange 021	574021	3	l t	+	+	+
Pantone® Red 032	574032	6	l t	+	-	+
Pantone® Blue 072	574072	7	l t	+	+	+
Deckweiß Opaque White	568834	8	d o	+	+	+

¹⁾ Aufgrund von Beständigkeiten gegenüber diversen Füllgütern können nicht alle Farbtöne in gewohnter Qualität erreicht werden.

¹⁾ Because of resistances opposite to various fillings, not all shades can be obtained in the accustomed quality.

Pantone®-Mischfarben:

Auf Anfrage sind annähernd alle Farbtöne des Pantone®-Fächers lieferbar.

Pantone®-mixing inks:

Nearly all shades of the Pantone®-colour guide are available on request.

Diese Technische Information hat beratenden Charakter und entspricht unserem derzeitigen Kenntnisstand.

2/6

This technical information has only an advisory character and complies with our current state of knowledge.

Status/ State

11/14

Jänecke+Schneemann
Druckfarben



... natürlich
umweltgerecht

Supra UV Offset Folie LMI

Supra UV Offset Film LMI

Echtheiten Resistances						
Monopigmentierte Grundfarben	Monopigmented basic inks	Artikelnummer Product code	Licht WS light WS	Sprit sprit	Lösemittelgemisch nitro	Alkali alkali
Gelb gruenlich	Yellow greenish	568910	6	+	-	+
Gelb roetlich	Yellow reddish	568911	5	+	+	+
Gelb	Yellow	568913	5	+	+	+
Gelb gruenlich echt	Yellow greenish, res.	568914	7	+	+	+
Gelb roetlich echt	Yellow reddish, res.	568915	7	+	+	+
Orange	Orange	568920	3	+	+	+
Orange echt	Orange, res.	568921	7	+	+	+
Warmrot	Warm red	568929	3	+	+	-
Rot gelblich	Red yellowish	568931	5	+	-	+
Rot echt	Red, res.	568932	7	+	+	+
Rubinrot	Rubine red	568933	5	+	+	-
Rhodamin echt	Rhodamine red, res.	568935	7	+	+	+
Rubinrot echt	Rubine red, res.	568936	5	+	+	+
Violett echt	Violet, res.	568941	7	+	+	+
Echtblau	Blue, res.	568945	7	+	+	+
Blau gruenlich	Blue greenish	568946	8	+	+	+
Gruen	Green	568950	8	+	+	+
Orange roetlich	Orange reddish	568972	5	+	+	+
Schwarz	Black	568980	8	+	+	+
Mischgrau	Mixing grey	568981	8	+	+	+
Transparentweiß	Transparent White	568990				

Diese Technische Information hat beratenden Charakter und entspricht unserem derzeitigen Kenntnisstand.

3/6

This technical information has only an advisory character and complies with our current state of knowledge.

Status/ State

11/14

**Jänecke+Schneemann
Druckfarben**



... natürlich
umweltgerecht

Supra UV Offset Folie LMI

Supra UV Offset Film LMI

Einsatzbereich

Die Supra UV Offsetdruckfarben LMI für Folie werden für die Herstellung von Lebensmittel- und pharmazeutischen Verpackungen empfohlen. Die genannten Produkte werden unter Berücksichtigung ihres Bestimmungszwecks so rezeptiert, dass sowohl eine potenzielle Migration durch den Bedruckstoff als auch eine Abklatschmigration (set-off) von der bedruckten Außenseite auf die dem Lebensmittel zugewandte Seite im Stapel oder in der Rolle so gering wie möglich ist. Dabei ist zu beachten, dass Abklatschmigration und Migration auch von den Verarbeitungsbedingungen und einer hinreichenden Barriere Wirkung des Bedruckstoffs abhängig sind, wobei bei der Rezeptierung auf geringen Geruch und Migration geachtet wurde. Die Farben sind nur für den indirekten Lebensmittelkontakt geeignet.

Die Farben sind im Allgemeinen für Verpackungen für folgende Lebensmittel geeignet:

- Geruchs- und geschmackempfindliche Lebensmittel aller Art
- Feste, pastöse oder flüssige, fettige oder wässrige Lebensmittel

Ausgeschlossene Anwendungen

Die Supra UV Offsetdruckfarben LMI für Folie sind nicht für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen. Außerdem wird ein Einsatz für Lebensmittelverpackungen, die für Mikrowelle oder Backofenanwendungen bestimmt sind, nur empfohlen, wenn auf diesen Einsatzbereich speziell abgestimmte Untersuchungen vorliegen.

Bedruckstoffe

Die Supra UV Offsetdruckfarben LMI für Folie eignen sich für eine Vielzahl an Bedruckstoffen. Jedoch sind aufgrund der verschiedenen Substrate eigene Vorversuche, insbesondere in Bezug auf die Haftung unerlässlich. Gegebenenfalls sollte eine Vorbehandlung stattfinden. Für eine Abschätzung des Bedruckstoffes als Migrationsbarriere halten Sie bitte Rücksprache mit Ihrem Lieferanten.

Application

Supra UV Offset printing inks LMI for film are recommended for the production of food- and pharmaceutical packaging. The products indicated are formulated in such a way as to minimise potential migration through the substrate or the set-off from the printed outer side to the food contact surface in the stack or the reel, having taken into account the purpose for which they have been designed. Note that set-off and migration are also dependent on the processing conditions and sufficient barrier properties of the substrate. The formulation considers low odour and low migration. The inks are only suitable for indirect food contact.

The inks are generally suitable for the packagings for following food:

- All kind of odour and taste sensitive food
- Solid, paste like or liquid, greasy or aqueous food

Excluded application

Supra UV Offset printing inks LMI for film are not permitted for direct food contact. Furthermore the application for food packaging which is determined for microwave or baking oven is only admitted, if special appraisals for this application are available.

Substrate

Supra UV Offset printing inks LMI for film are suitable for many various substrates. However, because of the variety of substrates own pre-tests especially regarding adhesion are necessary. If necessary the substrate should be pre-treated. In order to evaluate the migration barrier of the substrates please contact your supplier.

Diese Technische Information hat beratenden Charakter und entspricht unserem derzeitigen Kenntnisstand.

4/6

This technical information has only an advisory character and complies with our current state of knowledge.

Status/ State

11/14

Jänecke+Schneemann
Druckfarben



... natürlich
umweltgerecht

Supra UV Offset Folie LMI

Supra UV Offset Film LMI

Herstellung und Zusammensetzung

Die oben genannten Produkte werden in Übereinstimmung mit der „Guten Herstellungspraxis für die Produktion von Verpackungsdruckfarben zur Verwendung auf der vom Lebensmittel abgewandten Oberfläche von Lebensmittelverpackungen und Gegenständen (GMP)“ der EuPIA hergestellt. Die Farben sind mit polymeren Photoinitiatoren und/oder Initiatoren mit geringem Migrationspotential Rezeptiert. Bindemittel und Monomere sind so ausgewählt, dass sie nach der Aushärtung nahezu vollständig in den Druckfarbenfilm eingebunden sind.

Einhaltung von Vorschriften

Der Hersteller des fertigen Endprodukts und der Abpacker tragen die rechtliche Verantwortung dafür, dass die Lebensmittelverpackung für seinen bestimmungsgemäßen Zweck geeignet ist.

Verarbeitungshinweise

In Abhängigkeit vom Farbauftrag empfehlen wir die Farben mit einer Strahlungsenergie von mindestens 25 mJ/cm² zu härten, um einer vollständige Durchhärtung des Farbfilms zu erreichen.
Wir empfehlen einen Farbauftrag von 1,0 – 1,5 g/m².

Weiterverarbeitung

Die Echtheiten der Farben sind so gewählt, dass sie UV lackierbar sind. Außerdem sind sie kaschierfähig und thermotransferbedruckbar.

Hinweis

Wir empfehlen die Überprüfung einer hergestellten Lebensmittelverpackung durch ein anerkanntes Institut und weisen darauf hin, dass nicht nur die eingesetzten Materialien, sondern auch der Fertigungsprozess einen Einfluss auf die Konformität einer Verpackung haben kann.

Production and composition

The products listed above are manufactured in accordance with the EuPIA „Good Manufacturing Practices for the Production of Packaging Inks formulated for use on the non-food contact surfaces of food packaging and articles intended to come into contact with food (GMP)“. The inks are formulated with polymere photoinitiators and/or initiators with low migration potential. Special binding agents and monomeres are used which are almost completely included in the ink layer after curing.

Compliance with regulations

The manufacturer of the complete end-product and the packer are legally responsible for the appropriateness of the food packaging for its use in accordance with the regulations.

Application instructions

Depending on the ink application we recommend curing with a radiant energy of at least 25 mJ/cm² in order to achieve a completely cured ink layer.
We recommend an ink application of 1,0 – 1,5 g/m².

Further processing

Because of the resistances of the inks they can be UV-varnished. Furthermore they can be laminated and printed by thermo transfer.

Note

We recommend an inspection of the finished food packaging by an approved institute and we point out that not only the applied material but also the fabrication process can have an influence on the conformity of a packaging.

Diese Technische Information hat beratenden Charakter und entspricht unserem derzeitigen Kenntnisstand.

5/6

This technical information has only an advisory character and complies with our current state of knowledge.

Status/ State

11/14

Jänecke+Schneemann
Druckfarben



... natürlich
umweltgerecht

Supra UV Offset Folie LMI

Supra UV Offset Film LMI

Haftungsausschluss

Die hier enthaltenen Informationen beruhen auf unseren Erfahrungen und Laborergebnissen und auf Daten, die bei Erstellung dieses Dokumentes als aktuell und richtig angesehen wurden. Mit Hinweis auf die Vielzahl von verschiedenen Substraten und Druckbedingungen stellen wir diese Angaben zu Informationszwecken ohne Gewähr zur Verfügung. Unsere Produkte unterliegen einem ständigen Verbesserungsprozess; daher behalten wir uns vor, sowohl die Zusammensetzung der Farben als auch den Inhalt unserer technischen Datenblätter anzupassen.

Diese Farben sind nur für den indirekten Lebensmittelkontakt geeignet, vorausgesetzt, dass sie nach „Guter Herstellungspraxis“ (GMP) und den hier aufgeführten Angaben verarbeitet werden. Nachdem die Anwendung und Einsatzbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, stellen die zur Verfügung gestellten Informationen keine Gewähr oder Zusicherung jeglicher Art dar. Das Produktverhalten und die Eignung für den Verwendungszweck des Kunden hängen von den speziellen Einsatzbedingungen und den bedruckten Materialien ab.

Wir empfehlen den Kunden, selber zu überprüfen, dass jedes Produkt die gestellten

Anforderungen in allen Punkten erfüllt, bevor ein Druck stattfindet. Es wird hiermit keine generell implizierte Zusicherung allgemeiner Gebrauchstauglichkeit oder Anwendbarkeit der beschriebenen Produkte für den vorgesehenen Zweck gegeben.

Disclaimer

The information contained herein is based upon data believed to be up-to-date and correct at the time of writing. It is provided to our customers (and/or Analytical Contractors) in order that they are able to comply with all applicable health and safety laws, regulations, and orders. In particular, customers are under an obligation to carry out a risk assessment under relevant Good Manufacturing Practices (GMP) in-line with EU food contact legislation and as a result take adequate risk management measures to protect food consumers.

Since the application and conditions of use are beyond our control the information provided does not represent a guarantee of any kind. The product's performance and its suitability for the customer's purpose depend on the particular conditions of use and the material being printed. We recommend that customers satisfy themselves that each product meets their requirements in all respects before commencing a print run. There is no implied warranty of merchantability or fitness for purpose of the product or products described herein.

Diese Technische Information hat beratenden Charakter und entspricht unserem derzeitigen Kenntnisstand.

6/6

This technical information has only an advisory character and complies with our current state of knowledge.

Status/ State

11/14

**Jänecke+Schneemann
Druckfarben**



... natürlich
umweltgerecht