

Supra UV Offset Process Control

Supra UV Offset Process Control

Bezeichnung

570530-3 Supra UV Offset Process Control

Einsatzbereich

Die Supra UV-Skalenfarben Process Control ermöglichen die Einhaltung der ISO 12647-2 Norm unter Berücksichtigung praxisüblicher Dichtewerte. Die Farben sind sowohl im Bogen- als auch im Endlosdruck einsetzbar.

Einsatzbeschränkungen

Die Farben werden **nicht** für das Bedrucken von Lebensmittelverpackungen empfohlen!

Bedruckstoffe

Ungestrichene, matt- und glanz-gestrichene Papiere

Qualitätsmerkmale

- stabiles Farb- und Feuchtwertsverhalten auch bei extrem hoher oder niedriger Farbführung
- schnelle Härtungsgeschwindigkeit
- nebelarm
- hohe Ergiebigkeit durch optimierte Pigmentierung

Lagerung

Die Lagerung der Farben sollte bei 15-20°C erfolgen. UV-Farben dürfen nicht dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt werden. Die Lagergarantie beträgt sechs Monate.

Unsere Leistung

100% Farbqualität - natürlich umweltgerecht. J+S bietet Ihnen erstklassige Farben bei umweltgerechter Produktion.

Description

570530-3 Supra UV Offset Process Control

Application

With the Supra UV Process Inks Process Control the ISO norm 12647-2 can be applied under consideration of standard density values. The inks can be applied in both Offset and Continuous printing.

Restriction:

These inks are **not** recommended for printing food packaging.

Substrates

Coated and uncoated Paper, cardboard

Quality characteristics during printing

- stable ink transference and damping properties, even at extremely high or low ink supply
- fast curing speed
- low misting
- high mileage due to optimized pigmentation

Storage

Product should be stored cool and dry in a dark place. Shelf life is 6 months.

Our performance

100% ink quality - and for environments sake. J+S offer first quality inks manufactured without harming the environment.

Echtheiten nach DIN ISO 2836 Resistances according to DIN ISO 2836

Skalenfarben	Process inks	Artikelnummer Product code	UV härtend UV curing	Licht WS n. DIN 16525 light WS acc. DIN 16525	lasierend/deckend transparent/opaque	Spirit sprit	Lösemittelgemisch nitro	Alkali alkali
Gelb	Yellow	570530	5	l t	+	+	+	
Magenta	Magenta	570531	5	l t	+	+	-	
Cyan	Cyan	570532	8	l t	+	+	+	
Schwarz	Black	570533	8	d o	+	+	+	

Diese Technische Information hat beratenden Charakter und entspricht unserem derzeitigen Kenntnisstand.

1/1

This technical information has only an advisory character and complies with our current state of knowledge.

Jänecke+Schneemann
Druckfarben

