



UV Supraflex Reiniger

UV Supraflex Cleaner

Bezeichnung

UV Supraflex Reiniger
390122

Einsatzbereich

Reinigung von Rasterwalzen, Rakeln und Klischees im UV-Flexodruck.

Eigenschaften

- Geeignet für radikalisch und kationisch härtende UV-Flexofarben
- Vollständig mit Wasser mischbar
- Langsam verdunstend

Technische Daten

Dichte bei 20 °C: 0,9 g/cm³
Flammpunkt > 65 °C

Lagerung

Produkt kühl und trocken lagern.

Besondere Hinweise

Der Reiniger enthält keine Anteile an chlorierten Kohlenwasserstoffen und Aromaten.

Description

UV Supraflex Cleaner
390122

Application

Cleaning of anilox rollers, doctor blade and printing plates in UV-Flexo printing.

Properties

- suitable for radically and cationic curing UV-Flexo inks
- completely mixable with water
- slow evaporation

Technical Data

Density at 20 °C: 0,9 g/cm³
flashing point > 65 °C

Storage

Product should be stored cool and dry.

Remarks

The cleaner does not contain any part of chlorinated and aromatic hydrocarbon.

Diese Technische Information hat beratenden Charakter und entspricht unserem derzeitigen Kenntnisstand.

1/1 This technical information has only an advisory character and complies with our actual state of knowledge.

Status/ State

12/15