

Impact Uniboard

Charakteristik

J+S Impact Uniboard eignet sich hervorragend für den universellen Einsatz. Sie erfüllt die Anforderungen vielfältiger Druckerarbeiten.

Einsatzbereich

Der spezielle Farbaufbau ermöglicht selbst bei hoher Farb- belegung einen punktscharfen und kontrastreichen Druck. Schnelles Wegschlagen, gutes Stapelverhalten sowie gute Scheuerfestigkeit garantieren eine hervorragende Weiterverarbeitung.

Bedruckstoffe

Impact Uniboard ist für alle gängigen Papiere und Kartonagen geeignet.

Unsere Leistung

100% Farbqualität - natürlich umweltgerecht. J+S bietet Ihnen erstklassige Farben bei umweltgerechter Produktion.

Ihr Service

Unser kompetenter Kundenservice berät Sie gern. Testen Sie uns!

Empfehlung Feuchtmittelkonzentrat

78242 Feuchtmittelkonzentrat CTP
78330 Feuchtmittelkonzentrat I-F (Für den IPA freien bzw IPA reduzierten Druck)

Characteristics

J+S Impact Uniboard process inks are most suitable for univeral applications. This series fulfils the requirements of various print jobs.

Application

The special ink build-up enables a dot sharp and high-contrast print even at high colour concentration. Fast setting, good stack performance as well as rub resistance grant a smooth processing.

Printing substrates

Impact Uniboard is suitable for standard papers and carton boards.

Our performance

100% ink quality - and for environments sake. J+S offer first quality inks manufactured without harming the environment.

Your service

Our competent customer service is always at your disposal. Test our quality and be convinced!

Recommendation fountain solution

78242 fountain solution CTP
78330 fountain solution I-F (for an IPA free or IPA less printing process).

Echtheiten nach DIN ISO 2836 Resistances according to DIN ISO 2836

Skalenfarben	Process inks	Artikelnummer Product code		Licht WS n. DIN 16525 light WS acc. DIN 16525	lasierend/deckend transparent/opaque	Sprit sprit	Lösemittelgemisch nitro	Alkali alkali
		oxidativ kurz oxidative	kastenfrisch duct fresh					
Gelb	Yellow	85A10	85B10	5	l t	+	+	+
Magenta	Magenta	85A11	85B11	5	l t	+	+	-
Cyan	Cyan	85A12	85B12	8	l t	+	+	+
Schwarz	Black	85A13	85B13	8	d o	+	+	+

Eigenschaften	Properties
+ oxidativ kurz/kastenfrisch	+ oxidative drying / duct fresh
+ gute Scheuerfestigkeit	+ good rub resistance
+ rasches Wegschlagen	+ fast setting
+ guter Glanz	+ good gloss
Liefergebinde	Packaging size
2,5kg Vakuumdosen	2,5kg vacuum tin
weitere Gebinde auf Anfrage	other sizes on request

Diese Technische Information hat beratenden Charakter und entspricht unserem derzeitigen Kenntnisstand.

1/1 This technical information has only an advisory character and complies with our actual state of knowledge.

Status/ State

03/16

